



شیرتویی پلیمری

از سایز ۱/۲ تا ۴ اینچ

دارای استاندارد ملی ایران

قابل استفاده در ایستگاه پمپاژ، تصفیه خانه ها و خطوط انتقال، بهبود یافته برای ماندگاری و کارکرد پایا در آب های با سختی بالا

مشخصات

- فشار اسمی ۶ بار
- مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی
- مقاوم در برابر رسوب
- دارای افزودنی Anti UV و مقاوم به نور خورشید
- تست ۱۰۰% عملکردی و هیدرولیکی شیرهای تولیدی در کارخانه





مشخصات ابعادی

H	L2	L1	L	D	D3	D2	D1	ابعاد سایز
۵۸/۵	۷۸/۳	۳۹/۷	۷۸/۴	۳۰	۱۵	۲۳/۵	۱۸/۸	۱/۲"
۶۷	۸۵/۹	۵۱/۱	۹۳/۸	۳۵/۵	۲۰	۲۷/۶	۲۳/۶	۳/۴"
۷۹/۷	۱۰۰/۹	۶۴/۵	۱۱۴/۲	۴۵/۴	۲۵	۳۷	۳۰/۴	۱"
۹۵/۷	۱۱۰	۷۶/۹	۱۳۳/۷	۵۳/۴	۳۲	۴۲/۲	۳۹/۲	۱ ۱/۴"
۱۰۹/۱	۱۲۵/۷	۹۳/۷	۱۵۷/۴	۶۵/۴	۳۷.۵	۴۸/۳	۴۵/۵	۱ ۱/۲"
۱۲۳/۷	۱۶۸/۳	۱۱۸/۸	۲۰۵	۷۳/۹	۴۷	۵۸/۹	۵۷	۲"
۱۴۷/۲	۱۹۴/۸	۱۳۸/۱	۲۳۷/۷	۸۹/۱	۵۷	۷۵/۴	۷۲	۲ ۱/۲"
۱۹۰	۲۰۱/۲	۱۹۴/۵	۲۹۸/۹	۱۰۸/۶	۶۸	۸۸/۴	۸۴/۹۱	۳"
۲۱۳/۲	۲۵۴/۴	۲۰۰/۶	۳۲۸	۱۲۹/۸	۸۵	۱۱۳/۵	۱۱۰/۸	۴"

جزئیات قطعات

کد قطعه	نام قطعه	جنس قطعه
۱	بدنه	پلی وینیل کلراید سخت (UPVC)
۲	تویی (مسدودکننده)	پلی پروپیلن
۳	پکینگ	TPE
۴	دسته	ABS
۵	اورینگ	NR
۶	درپوش	ABS

